BRANSON ULTRAHANGOS TISZTÍTÓK

Precíziós tisztítóerő
Az ultrahangos tisztítás gyorsabb és biztonságosabb minden más módszernél. A mélytisztító hatás a nehéz olajokat, viaszokat, sőt a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja. Az áramköri lapokról a folyasztószer-maradékot is leoldja, és az apró precíziós szerelvényeket is megtisztítja. A tisztítóoldatban terjedő ultrahanghullámok kavitációt idéznek elő: mikroszkopikus buborékok gyors keletkezését és összeomlását. A hő fokozza a hatást.

Branson: az ultrahangos tisztítás úttörője
- könnyen kezelhető és biztonságosan tölthető
- az átlagosnál magasabb frekvencia a mélytisztításhoz
- kisebb zaj – hosszabb élettartam.

Minden Branson tisztítót tartályfedéllel és többnyelvű használati útmutatóval (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU) szállítunk. Opcionális dróthálós kosárral ajánlott használni.

M sorozat: M (mechanikus időzítő) vagy MH (mechanikus időzítő fűtéssel)
Beépített 60 perces mechanikus időzítő, folyamatos üzemmód és fűtési lehetőség (csak MH).

CPXH sorozat (digitális vezérlés fűtéssel)
A kapható legkorszerűbb ultrahangos tisztítók. Programozható funkciók, digitális működés teljesítménykövetéssel a kis vagy nagy terheléshez igazodva, magas/alacsony teljesítményszabályozás és gáztalanítás.

A CPX sorozat teljesen programozható: a hőmérséklet, a kezdési és befejezési idő megadható, így „beállítás után magától működik”.

Az akár 99 perces gáztalanítási idő különféle mintaelőkészítési feladatokat is lehetővé tesz.

A digitális időzítő akár 99 perces folyamatos ultrahangos működést tesz lehetővé

Az ultrahang-teljesítménykövetés változó körülmények között is egyenletes, állandó aktivitást biztosít

A hőmérséklet Fahrenheitben vagy Celsiusban is beállítható, max. 69 °C/156,2 °F-ig







A magas/alacsony teljesítmény-szabályozás kíméletesebb tisztítást biztosít az érzékeny alkatrészeknél. 100% teljesítmény normál, 70% érzékeny alkalmazásokhoz

Jellemzők	 M sorozat Mechanikus	 MH sorozat Mechanikus	 CPXH sorozat Digitális
Időzítő	60 perc	60 perc	60 perc
Fedél	•	•	•
Folyamatos üzemmód	•	•	•
Frekvenciapásztázás	•	•	•
Fűtés		•	•
Kettős teljesítmény			•
Teljesítménykövetés			•
Gáztalanító hullámmoduláció			•
°C/°F hőmérséklet-választás			•
Automatikus ultrahang-aktiválás			•
Túlmelegedés-riasztás			•
Előlapi automatikus hőmérséklet-kalibrálás			•
Üzemi paraméterek tárolása és mentése			•

MŰSZAKI ADATOK

	Branson 2800	Branson 3800	Branson 5800	Branson 8800
Tartályméret: mm	230x140x100	290x150x150	290x240x150	495x290x150
Külső méret: mm	337x304x302	397x317x377	397x401x378	596x466x391
Űrtartalom: liter (gal)	2,8 (0,75)	5,7 (1,5)	9,5 (2,5)	20,8 (5,5)
Leeresztő szelepkészlet	Nem	Tartozék	Tartozék	Tartozék
Tömeg: kg (lbs)	4,1 (9)	5,4 (12)	6,4 (14)	11,8 (26)
Frekvencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Tápellátás	230-240 V	230-240 V	230-240 V	230-240 V

BRANSON
3 MODELL, MINDEGYIK 4 MÉRETBEN



35501 35511 35522 35533

ULTRAHANGOS TISZTÍTÓK	BRANSON 2800 2,8 liter	BRANSON 3800 5,7 liter	BRANSON 5800 9,5 liter	BRANSON 8800 20,8 liter
M mechanikus időzítő	**35501**	**35510**	**35520**	**35531**
MH mechanikus időzítő fűtéssel	**35502**	**35511**	**35521**	**35532**
CPXH digitális időzítő fűtéssel	**35503**	**35512**	**35522**	**35533**
TARTOZÉKOK	**Branson 2800**	**Branson 3800**	**Branson 5800**	**Branson 8800**
Tartályfedél, műanyag* vagy rozsdamentes acél**	**35507***	**35517***	**35527***	**35537****
Dróthálós kosár	**35508**	**35518**	**35528**	**35538**
Tömör tálcás kosár	**35505**	**35515**	**35525**	**35535**
Főzőpohár-tartó fedél	**35506** 2x 250 ml	**35516** 3x 250 ml	-	-
Főzőpohár-tartó fedél, 600 ml	**35509** 2x 600 ml	**35519** 2x 600 ml	**35529** 4x 600 ml	**35539** 6x 600 ml
Üveg főzőpohár, 250 ml	**35540**	**35540**	-	-
Üveg főzőpohár, 600 ml	**35541**	**35541**	**35541**	**35541**


35541
Főzőpohár


35529

Főzőpohár-tartó fedelek


35516+35540

Tömör tálcás kosár


35505/15/25/35

Dróthálós kosár


35508/18/28/38



ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER

• 35544 BRANSON ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER – 1 l-es flakon, koncentrátum
Ultrahangos tisztítókhoz kifejlesztett tisztítóoldat. Eltávolítja az általános szennyeződéseket, ujjlenyomatokat, port, könnyű olajokat és zsírokat. Az akusztikus energia optimális átvitelére fejlesztették ki. Fő felhasználási területek: fogászat, orvosi és optikai alkalmazások, laboratórium, elektronika.

KÉMIAI JELLEMZŐK

Koncentráció: 10–12%	Koncentrátum pH: 13,5
Biológiai lebonthatóság: igen	Öblíthetőség: jó
Foszfátmentes	