ROZSDAMENTES ÁGYTÁLMOSÓ

• 35560 POSEIDONE ÁGYTÁLMOSÓ
Szerves anyagok kiöntésére, valamint egészségügyi és higiéniai eszközök – rozsdamentes acél vagy műanyag vizeletgyűjtő kacsák és ágytálak, szívópalackok, vizeletgyűjtő edények – mosására és tisztítására tervezve.
Két mosóprogram: GYORS ciklus kacsákhoz (max. 130 mp), NORMÁL ciklus ágytálakhoz (max. 300 mp).
Az előlapi kijelző mutatja a működési állapotot és az aktív riasztást.
- elektronikus digitális vezérlés
- fény- és hangjelzés
- reset funkció a ciklus módosításához
- indítás/szünet funkció a kiválasztott ciklushoz
- a ciklus azonnali leállása ajtónyitáskor
- rozsdamentes acél kivitel
- az elektromos szivattyú elektronikus ellenőrzése



35560
OLASZ GYÁRTMÁNY

Többnyelvű kézikönyv: GB, FR, IT. I. osztályú orvostechnikai eszköz

MŰSZAKI ADATOK

Automatikus készenlét:	a ciklus végén
Max. teljesítményfelvétel:	2,8 W készenléti módban
Tápellátás – fogyasztás:	230 VAC – 50/60 Hz – 400 W
Méret:	536 x 735 x 930 (ma) mm

VÍZDESZTILLÁLÓ

Tiszta, szennyeződésmentes vizet állít elő természetes és hatékony eljárással.
A vizet fokozatosan 100 °C-ra melegíti.
Eltávolítja:
- a vírusokat, baktériumokat, szerves és szervetlen vegyi anyagokat;
- a nehézfémek és szennyező anyagok az alján kiülepednek;
- a szagot okozó szennyeződések a hűtőspirálban maradnak.
A vizet a szűrőtartóban lévő aktívszén-szűrők tovább tisztítják.

Többnyelvű kézikönyv: GB, FR, IT, ES, DE



35690

• 35690 VÍZDESZTILLÁLÓ
Az autoklávokat desztillált vagy ionmentesített vízzel kell üzemeltetni, így elkerülhetők a mágnesszelepek és a belső mechanizmus meghibásodásai, valamint a sterilizált eszközökön és műszereken megjelenő fehér vízkőnyomok. A desztilláló gazdaságosan és biztonságosan állít elő 100%-ban desztillált vizet.
Kb. 7 óra alatt 4 liter vizet állít elő.
Automatikus szabályozó termosztáttal rendelkezik, amely a folyamat végén leállítja a készüléket.
Tartozékok: 6 db aktívszén-szűrő, 1 tisztítószer, 1 tartály az előállított desztillált vízhez. Üzemi feszültség: 220 V – 50-60 Hz.
Méret: Ø 20 cm x 36 cm (ma). Tömeg: 3,4 kg
• 35692 TISZTÍTÓSZER DESZTILLÁLÓHOZ

GERMY GIMA PLUS: ULTRAIBOLYA LÁMPÁK IDŐZÍTŐVEL

3 MÉRETBEN KAPHATÓ



35741
OLASZ GYÁRTMÁNY

• 35740 GERMY GIMA PLUS 8 W IDŐZÍTŐVEL - 38x20x17 cm
• 35741 GERMY GIMA PLUS 15 W IDŐZÍTŐVEL - 50x24x20 cm
• 35742 GERMY GIMA PLUS 30 W IDŐZÍTŐVEL - 96x24x20 cm
A készülékekben csíraölő ultraibolya lámpa működik, amely gyorsan elpusztít minden, a sugarai által elért mikroorganizmust.
A műszerek steril tárolására ajánlott.
A korábban sterilizált műszerek hosszú ideig megőrizhetők, és mindig használatra készek (az UV-kezelés nem termel hőt).
A belső tartórács a fényvisszaverő felülettől elemelve tartja a műszereket, így mindkét felületük egyenletes besugárzást kap, ami fokozza az UV csíraölő hatását.
A kezelő biztonságát mikrokapcsoló garantálja, amely ajtónyitáskor kikapcsolja a lámpát.
Strapabíró kivitel: kívül festett acél, belül fényvisszaverő rozsdamentes acél. Kézikönyv: GB, IT.
Asztalra helyezhető vagy falra szerelhető.
Üzemi feszültség: 230 V - 50/60 Hz - 1 A.
• 35754 TARTALÉK NEONCSŐ - 8 Watt
• 35755 TARTALÉK NEONCSŐ - 15 Watt
• 35756 TARTALÉK NEONCSŐ - 30 Watt

GIMA QUICK: STERILIZÁLÁS 2 PERC ALATT

• 35640 GIMA QUICK - forró üveggyöngyös sterilizátor
• 35642 GIMA QUICK PLUS hőmérővel
Egész napos, folyamatos használatra tervezve egészségügyi, fogorvosi, podológiai, állatorvosi rendelőkben, tetováló- és kozmetikai szalonokban.
Gyors és hatékony sterilizálást biztosít.
A reszelőket, tükröket és sebészeti műszereket 2 perc, a kürettákat és csipeszeket 3 perc alatt sterilizálja.
A 230 °C feletti állandó hőmérséklet néhány másodperc alatt biztosítja a mikroorganizmusok és spórák teljes elpusztítását.
A GIMA QUICK háza epoxi porfestékkel bevont acél; a belső henger szál- és üvegszigeteléssel teljesen el van szigetelve, ami megakadályozza, hogy a hő átjusson a külső burkolatra.
Tartozék: 1 csomag üveggyöngy (225 g), kézikönyv: GB, IT.
• 35646 ÜVEGGYÖNGY CSOMAG - 225 g

MŰSZAKI ADATOK

Külső burkolat: fehérre festett acél		Tömeg:	2,8 kg
Rézbevonatú kosár:	Ø 5,5 cm	Teljesítményfelvétel:	150 W
	mélység 7,5 cm	Üzemi feszültség:	220 V - 50 Hz
Méret:	130x150x200 mm		



35640
35642
OLASZ GYÁRTMÁNY